

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
5808	[FRED] Gabarit	mineur	S/O	16-01-08 11:45	21-04-08 14:16
<div> <div> Rapporteur: pasquereaug Assigné à: edsapw Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Développement </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: Résolution: résolu </div> </div>					
<div> Résumé: Appel d'une tache personnalisée Description: Prévoir un mécanisme permettant l'appel systématique à une tache ant spécifique à un projet à partir des taches livrable, livraisonDeveloppement, livraisonDeveloppementLight et majDemo. Cette tache nommée specifiqueProjet appartient au fichier projet.xml et permet d'exécuter des traitements spécifiques à un projet Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes: </div>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
5636	[FRED] Ergonomique	majeur	toujours	19-09-06 12:08	21-04-08 14:14
<div> <div> Rapporteur: nonnon Assigné à: edsapw Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Production </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.6 Résolution: résolu </div> </div>					
<div> Résumé: Edition simultanée de toutes les ligne d'un tableau Description: Permettre d'éditer toutes les ligne d'un tableau simultanément. La validation doit ensuite être globale pour toutes les lignes Ce besoin est souvent exprimé par les utilisateurs, notamment sur le projet CEF, qui doivent compléter un grand nombre d'information à la suite. Par exemple, compléter les notes d'un bulletin présenté sous forme d'un tableau (lignes = matières / colonnes = trimestres) L'édition de chaque ligne séparément n'est pas envisageable dans ce cas car elle nécessite beaucoup trop d'action de la part de l'utilisateur (pas ergonomique). Étapes pour reproduire: </div>					

Informations complémentaires: Pièces jointes:
Ce bogue n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
5634	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	19-10-06 08:51	21-04-08 14:15
<div> <div> Rapporteur: pasquereaug Assigné à: edsapw Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: N/A </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: Résolution: résolu </div> </div>					
<div> Résumé: Composant Tableau - Personnalisation du format d'affichage d'une colonne Description: Pouvoir personnaliser le format d'affichage d'une donnée d'un tableau : <div> - Afficher une image différente en fonction de la valeur de la donnée - Afficher une case à cocher pour les valeurs booléennes - ... </div> Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Il pourrait s'agir d'une fonction associée à la colonne prenant comme paramètre d'entrée la valeur de la donnée et renvoyant le code html à afficher Pièces jointes: </div>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
5626	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	21-12-07 13:26	21-04-08 14:02
<div> <div> Rapporteur: pasquereaug Assigné à: edsapw Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: N/A </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.6 Résolution: résolu </div> </div>					
Résumé: Affichage de pourcentage dans les tableur					

Description: Le composantTableau permet de préciser l'affichage du type NUMBER. Pour l'instant il est possible de specifier soit : ENTIER, MONNAIE, EURO. Il serait interessant de pouvoir spécifier le POURCENTAGE, afin que le signe % apparaisse à coté de la valeur(de type NUMBER).
Étapes pour reproduire:
Informations complémentaires: MANTIS EDS # 370
Pièces jointes:
Ce bogue n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
5622	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	21-12-07 13:20	21-04-08 14:00
<div><div><div>Rapporteur: pasquereaug</div><div>Assigné à: edsapw</div><div>Priorité: normale</div><div>État: fermé</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Typologie: Anomalie</div><div>Phase: Production</div></div><div><div>Plate-forme:</div><div>OS:</div><div>Version:</div><div>Version du produit: 2.6</div><div>Résolution: résolu</div></div></div>					
<div><div>Résumé: XHTML Strict provoque des bugs d'affichage sur composantTableau et composantRecherche</div><div>Description: Le composant tableau et XHTML Strict ne sont pas compatibles. Des espaces trop importants apparaissent dans les lignes des tableaux. Il faut donc déclarer ses pages en XHTML Transitional pour palier à ce problème. Il en est de même pour le composant recherche où les images du bloc de recherche (les coins) sont décalées si la page est en XHTML Strict.</div><div>Étapes pour reproduire:</div><div>Informations complémentaires: MANTIS EDS # 374</div><div>Pièces jointes:</div></div>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé																					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:																
5497	[FRED] Ergonomie	majeur	toujours	05-12-07 15:02	21-04-08 14:25																
<table><tr><td>Rapporteur: dayras</td><td>Plate-forme:</td></tr><tr><td>Assigné à: edsapw</td><td>OS:</td></tr><tr><td>Priorité: normale</td><td>Version:</td></tr><tr><td>État: fermé</td><td>Version du produit:</td></tr><tr><td>Build:</td><td>Résolution: résolu</td></tr><tr><td>Projection: aucun</td><td></td></tr><tr><td>ETA: aucun</td><td></td></tr><tr><td>Typologie: Evolution</td><td></td></tr></table>						Rapporteur: dayras	Plate-forme:	Assigné à: edsapw	OS:	Priorité: normale	Version:	État: fermé	Version du produit:	Build:	Résolution: résolu	Projection: aucun		ETA: aucun		Typologie: Evolution	
Rapporteur: dayras	Plate-forme:																				
Assigné à: edsapw	OS:																				
Priorité: normale	Version:																				
État: fermé	Version du produit:																				
Build:	Résolution: résolu																				
Projection: aucun																					
ETA: aucun																					
Typologie: Evolution																					

Phase: Production
Résumé: TABLEUR : Suppression des lignes de sous-totaux Description: il faudrait qu'on puisse paramétrer le tableur pour qu'on puisse enlever les lignes de sous totaux et qu'on affiche le cumul directement en face du libellé correspondant et ainsi éviter d'avoir les lignes de sous totaux qui sont très encombrantes. Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:
Ce bogue n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
5496	[FRED] Ergonomique	majeur	toujours	05-12-07 14:58	21-04-08 14:06
<div><div>Rapporteur: dayras Assigné à: edsapw Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Production</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: Résolution: résolu</div></div>					
Résumé: TABLEUR : position du total général Description: Actuellement le total général est en haut du tableur, il faudrait qu'on puisse paramétrer le positionnement de cette ligne pour qu'elle soit positionnée à la fin du tableur par exemple. il serait intéressant de pouvoir rajouter des lignes en dessous ou au dessus du du total (pour indiquer des bornes, des min et max, des écarts, ...) Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
5495	[FRED] Ergonomique	majeur	toujours	05-12-07 14:51	21-04-08 14:25
<div><div>Rapporteur: dayras Assigné à: edsapw Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: Résolution: résolu</div></div>					

ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Production
Résumé: Tableur : possibilité d'avoir des % sur les lignes de totaux Description: Il faudrait qu'on puisse mettre des % ou des icones (du genre une flèche oblique verte ou rouge pour montrer une tendance par exemple) sur les lignes des totaux et sous totaux. Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:
Ce bogue n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
5463	[FRED] Gabarit	mineur	toujours	29-11-07 11:42	21-04-08 14:26
<div><div>Rapporteur: estienney Assigné à: edsapw Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Qualification</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.5 Résolution: résolu</div></div>					
<p>Résumé: Mise en cache navigateur des éléments statiques via mod_expires</p> <p>Description: Il est possible de forcer une mise en cache des éléments présent sur Apache grace au mod_expires. Cela fonction sur IE et Fx en HTTP ou HTTPS et permet, même apres une fermeture/ouverture du navigateur, ne pas redemander la ressource mise en cache au serveur. Une fois un premier passage sur l'application cela permet donc que plus aucunes demandes serveur (hors /flux/*) ne soient faites, pas même pour récupérer un statut 304 (not modifier). Dans des formulaires incluant une quinzaine de JS/CSS du framework (ex : formulaire avec onglet) cela permet donc de gagner en temps précieux pour les utilisateurs I-direct, la page s'affiche alors instantanément au lieu de mettre 10/20 secondes.</p> <p>Cela pose cependant le pb des mises a jour applicatives : si l'application est mise a jour sur le serveur et que les fichiers sont deja en cache sur un poste client, celui-ci ne le saura pas et continuera à travailler avec une interface obsolete.</p> <p>Pour régler ce pb la solution consiste à faire apparaitre le N° de version de l'appli dans les repertoires de premier niveau (ou le N° de version du framework pour le rep FrameworkERGO). De cette maniere à chaque mise à jour de l'appli les chemins seront modifiés et les anciens fichiers mis en cache ne seront plus utiliser.</p> <p>Techniquement cela implique donc :</p> <ul style="list-style-type: none">- renommer le repertoire FrameworkERGO en FrameworkERGO-2.5- modifier build.fwergow3cRepertoireInstall dans le fichier /client/build.project- modifier build.fwergow3cRepertoireInstall dans le fichier /client/build.project- modifier build.path.fwergo_url dans le fichier /build.project- modifier les tache ant de la partie cliente afin que lors que le livrable est constitué, le N° de version soit intégré aux noms des repertoires de premier niveau (html, jsclient, xml, etc) + recalcul des liens défini dans le projet.properties afin que les /html, /jsclient, etc soient modifier en /html-1.x, /jsclient-1.x, etc-1.x <p>ci-joint les 2 fichiers ant finaux.</p> <p>Étapes pour reproduire:</p> <p>Informations complémentaires: DE plus dans la conf apache ajouter :</p> <p>JkMount /arobas/flux/* tomcat1 # Depuis la racine de l'appli, le contenu de tous les repertoire du type # xxxxx-xxxx (ex : "html-1.12" mais pas "html") doivent etre mis en cache <Location ~ "/arobas/[^V-]+\-[^\V]+V"></p>					

ExpiresActive On
ExpiresDefault A15000000
</Location>

Pièces jointes: build.xml (45 KB) 29-11-07 11:42
projet.xml (4 KB) 29-11-07 11:42

Ce bogue n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
5252	[FRED] Technique	majeur	toujours	24-10-07 17:23	21-04-08 13:48
<div><div><div>Rapporteur: nonnon</div><div>Assigné à: edsapw</div><div>Priorité: élevée</div><div>État: fermé</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Typologie: Evolution</div><div>Phase: Production</div></div><div><div>Plate-forme:</div><div>OS:</div><div>Version:</div><div>Version du produit: 2.6</div><div>Résolution: résolu</div></div></div>					
<div><div><div>Résumé: Suppression des popup</div><div>Description: Permettre à une application A3 de ne pas utiliser de fenêtre popup (souvent désactivées sur les navigateurs récents)</div><div><div>Il faut que les messages d'erreurs, le calendrier, ... puissent être affichés sans utiliser de popup.</div></div><div>Étapes pour reproduire:</div><div>Informations complémentaires:</div><div>Pièces jointes:</div></div></div>					
<div><div><div>Notes</div><div>(0005150) utiliser le composant popupinline</div><div>rigal</div><div>21-04-08 13:48</div></div></div>					

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
5250	[FRED] Technique	mineur	toujours	24-10-07 17:14	22-04-08 11:34
<div><div><div><div>Rapporteur: nonnon</div><div>Assigné à: edsapw</div><div>Priorité: normale</div><div>État: fermé</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Typologie: Anomalie</div></div><div><div>Plate-forme:</div><div>OS:</div><div>Version:</div><div>Version du produit: 2.6</div><div>Résolution: résolu</div></div></div></div>					

Résumé: Composant tableau - permettre de trier les éléments sans tenir compte des accents et de la casse

Description: Actuellement, dans les tableaux A3, les tri sur les chaines de caractères sont sensibles à la casse et aux accents.

Il faut donner la possibilité aux projet de les rendre ces tris insensibles à la casses et/ou au accents.

Étapes pour reproduire:

Informations complémentaires: Proposition technique :

Dans le fichier "fw_xml.js", fonction "QuickSortInitialise", remplacer le code suivant :

```
    } else {
      if ((critereString==null) || (critereString==""))
        critereString = "";
      critere = critereString;
    }
```

Par

```
    } else {
      if ((critereString==null) || (critereString==""))
        critereString = "";
      critere = StringProcess(critereString);
    }
```

Et ajouter la fonction
function StringProcess(critereString) {
 return critereString;
}

De sorte qu'elle puisse être redéfinie dans les projets de la façon suivante :

```
function StringProcess(my_string) {
  var new_string = my_string.toLowerCase();
  var pattern_accent = new Array("é", "è", "ê", "ë", "ç", "à", "â", "ä", "î", "ï", "ù", "ô", "ó", "ö");
  var pattern_replace_accent = new Array("e", "e", "e", "e", "c", "a", "a", "a", "i", "i", "u", "o", "o",
"o");
  if (my_string && my_string!= "") {
    new_string = preg_replace (pattern_accent, pattern_replace_accent, new_string);
  }
  return new_string;
}
```

```
function preg_replace (array_pattern, array_pattern_replace, my_string)
{
  var new_string = String (my_string);
  for (i=0; i<array_pattern.length; i++) {
    var reg_exp = RegExp(array_pattern[i], "gi");
    var val_to_replace = array_pattern_replace[i];
    new_string = new_string.replace (reg_exp, val_to_replace);
  }
  return new_string;
}
```

Pièces jointes:

Ce bogue n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
-----	------------	-----------	-------------------	---------------------	-----------------------

5160	[FRED] Ergonomie	majeur	toujours	10-10-07 15:44	14-08-08 10:14
<div><div>Rapporteur: estienney Assigné à: edsapw Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Qualification</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.5 Résolution: résolu</div></div>					
<div>Résumé: onChange non déclenché par setValue sur un ElementFormRadio Description: Sur un objet de type ElementFormRadio si on change la valeur par la méthode setValue, l'évènement onChange n'est pas levé Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:</div>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
4787	[FRED] Technique	mineur	toujours	03-08-07 08:29	22-04-08 11:24
<div><div>Rapporteur: estienney Assigné à: edsapw Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Qualification</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.5 Résolution: résolu</div></div>					
<div>Résumé: XMLHttpRequest : argument écrireXMLtoHTML de type fonction Description: Actuellement le constructeur de XMLHttpRequest prend comme type de valeur pour l'argument écrireXMLtoHTML un String. Le but étant de lancer une fonction il serait plus simple, voir dans certain cas nécessaire, que le type de cet argument puisse être une fonction. Cela est notamment nécessaire si la fonction de callback doit être une fonction anonyme ou le membre d'un objet dont on ne connaît pas le nom (de type this.myFunction). Afin de répondre à ce besoin et de conserver une compatibilité ascendante la fonction testStateChange2 présente dans le fichier URL_JS_JsclientTechniqueFw_xml pourrait être écrite ainsi : function testStateChange2(XMLDOM) { if (XMLDOM.delaiUP) { if (XMLDOM.boolLoadingMessage) XMLDOM.endPrintLoadingMessage(); XMLDOM.xmlReq.abort(); return; } else if (XMLDOM.xmlReq.readyState == 4) { XMLDOM.status = XMLHttpRequest.status; XMLDOM.statusText = XMLHttpRequest.statusText; XMLDOM.contentType = XMLHttpRequest.getResponseHeader("Content-type"); } }</div>					


```

XMLDOM.xmlDocText = XMLDOM.xmlReq.responseText;
XMLDOM.xmlDoc = XMLDOM.xmlReq.responseXML;
if(typeof(XMLDOM.ecrireXMLtoHTML)=='function') {
    XMLDOM.ecrireXMLtoHTML();
} else {
    if (XMLDOM.ecrireXMLtoHTML.indexOf('"',0) == -1)
        var commande = XMLDOM.ecrireXMLtoHTML + "()";
    else
        var commande = XMLDOM.ecrireXMLtoHTML;
    eval(commande);
}
return;
}
}

```

```

la différence se situant au niveau de :
if(typeof(XMLDOM.ecrireXMLtoHTML)=='function') {
    XMLDOM.ecrireXMLtoHTML();
} else {
    // code exécuté précédemment
}

```

Étapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Pièces jointes:

Ce bogue n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
4744	[FRED] Gabarit	mineur	toujours	25-07-07 12:33	22-04-08 11:21
<div> <div> Rapporteur: estienney Assigné à: edsapw Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Qualification </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.5 Résolution: résolu </div> </div>					
<div> Résumé: variable ANT non définie Description: Dans le fichier "frameset.js" la variable ANT @PRJ_Id_projet@ utilisée ligne 100 n'est définie dans aucun fichier de propriétés et donc jamais remplacée. Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes: </div>					
Notes					
<div> (0005161) <div>la variable sert à définir le nom du projet...pour Eclipse notamment</div> <div>rigal</div> <div>22-04-08 11:21</div> </div>					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
4670	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	12-07-07 16:26	22-04-08 11:23
<div> <div> Rapporteur: pasquereaug Assigné à: edsapw Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Développement </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.5 Résolution: résolu </div> </div>					
<div> Résumé: Erreur Javascript dans composant formulaire Description: Une instruction erronée figure dans le fichier fw_formulaire_composant.js <pre> function ComposantForm(id, action, method, enctype) ... this.ecrireHtml = ... if (this.acceptcharset!=null) codeHTML+="accept-charset="+this.acceptcharset+" "; codeHTML+=">\n"; ... </pre> en ligne 1554 pour la version 2.5 </div> <div> Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes: </div>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
4192	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	02-05-07 17:53	22-04-08 11:18
<div> <div> Rapporteur: leperchey Assigné à: edsapw Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Développement </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.5 Résolution: résolu </div> </div>					
<div> Résumé: Attribut "target" des formulaires Description: Ajouter la gestion de l'attribut "target" dans ComposantForm, pour pouvoir ouvrir une nouvelle fenêtre (pour le téléchargement de fichier, par exemple). </div> <div> Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Sur le modèle de enctype. </div>					

Pièces jointes:
Ce bogue n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2800	[FRED] Technique	mineur	toujours	04-12-06 10:36	21-04-08 14:07
<div><div>Rapporteur: maussion</div><div>Assigné à: edsapw</div><div>Priorité: normale</div><div>État: fermé</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Typologie: Evolution</div><div>Phase: Développement</div></div> <div>Plate-forme:</div> <div>OS:</div> <div>Version:</div> <div>Version du produit: 2.3</div> <div>Résolution: résolu</div>					
<div>Résumé: ComposantTableau et tableur : Optimisation volumétries</div> <div>Description: Proposer une pagination dynamique pour les fortes volumétries. Pour cela, le flux xml doit être réactualisé à chaque changement de page (et appelé un fois à la construction). Le flux comportera le nombre total d'item et la liste des items correspondant à la page en cours. Ce flux est appelé en passant en paramètre l'indice du premier item et le nombre d'items par page.</div> <div>Étapes pour reproduire:</div> <div>Informations complémentaires:</div> <div>Pièces jointes:</div>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2799	[FRED] Maquette	mineur	toujours	04-12-06 10:34	30-07-08 10:01
<div><div>Rapporteur: maussion</div><div>Assigné à: edsapw</div><div>Priorité: normale</div><div>État: fermé</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Typologie: Evolution</div><div>Phase: Développement</div></div> <div>Plate-forme:</div> <div>OS:</div> <div>Version:</div> <div>Version du produit: 2.3</div> <div>Résolution: résolu</div>					
<div>Résumé: ComposantTableau et Tableur : amélioration de la personnalisation des éditions.</div> <div>Description: Afin d'améliorer la personnalisation des éditions des lignes de tableaux, la fonction utilisée actuellement pour renvoyer le code html devrait être utilisée pour "binder" des éléments de formulaire A3 (formtext, formselect, formtextarea,...) sur des champs div ou span préexistants, générés à partir du descriptif xml du tableau. Cela permettrait d'avoir la même méthode de composition des IHM que lors de la préparation de la page.</div> <div>Étapes pour reproduire:</div>					

Informations complémentaires: Pièces jointes:
Ce bogue n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2297	[FRED] Technique	mineur	toujours	31-10-06 16:53	14-08-08 10:14
<div><div>Rapporteur: nonnon Assigné à: edsapw Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Intégration</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.1 Résolution: résolu</div></div>					
<div>Résumé: Désactivation du cookie de navigation Description: Dans certaines application A3, il n'est pas judicieux de repositionner l'utilisateur sur la dernière page qu'il a visitée. Par exemple, lorsque l'on affiche des informations importantes sur la page d'accueil. Il faudrait donc trouver un moyen de désactiver l'utilisation du cookie de navigation, par exemple en définissant un nouveau paramètre dans le script ANT du framework ergo, permettant de mettre "useCookies=false" dans le fichier "fw_navigation.js". Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:</div>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2207	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	18-10-06 15:18	21-04-08 14:24
<div><div>Rapporteur: pasquereaug Assigné à: edsapw Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: N/A</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: Résolution: résolu</div></div>					
Résumé: Ajout d'un composant tableau croisé					

Description: Permettre dans un tableau une saisie complète avec un total colonne et ligne Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:
Ce bogue n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2132	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	05-10-06 16:34	21-04-08 14:17
<div><div>Rapporteur: pasquereaug Assigné à: edsapw Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Développement</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.3 Résolution: résolu</div></div>					
<div>Résumé: Composant Aide - Onglets multiples Description: Ajouter au composant Aide la possibilité d'avoir plusieurs onglets. On pourrait ainsi gérer l'aide multilangue ou une ou des onglets par fonctionnalité Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Le projet CEF peut constituer une base de travail (cf PJ aide.zip) Pièces jointes: Doc1.doc (38 KB) <i>19-10-06 10:41</i> aide.zip (6 KB) <i>19-10-06 10:44</i></div>					
Notes					
<div>(0001355) pasquereaug 19-10-06 10:45</div> <div>Faire une correction complémentaire pour que, lors de l'appel de la fenêtre d'aide, la barre d'outils du navigateur ne soit pas présente</div>					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2100	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	29-09-06 12:21	21-04-08 14:24
<div><div>Rapporteur: pasquereaug Assigné à: edsapw Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: Résolution: résolu</div></div>					

Typologie: Evolution
Phase: N/A
Résumé: Composant Suivi de processus
Description: Il s'agit d'un composant permettant de visualiser rapidement les étapes sucessives d'un processus et leur état d'avancement (Voir PJ issue de la maquette CEF)
Les éléments variables pourraient être : <ul style="list-style-type: none">- Le Texte à présenter pour chaque étape- La couleur de l'étape- Etape active/inactive
Étapes pour reproduire:
Informations complémentaires:
Pièces jointes: Doc1.doc (88 KB) 19-10-06 09:14
Ce bogue n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2091	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	27-09-06 18:25	21-04-08 14:15
<div><div><div><div><div>Rapporteur: leperchey</div><div>Assigné à: edsapw</div><div>Priorité: normale</div><div>État: fermé</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Typologie: Evolution</div><div>Phase: Développement</div></div></div><div><div>Plate-forme:</div><div>OS:</div><div>Version:</div><div>Version du produit: 2.2</div><div>Résolution: résolu</div></div></div></div>					
<div><div><div>Résumé: Ajouter un champ "longueur" aux définitions de colonne d'un tableau</div><div>Description: Ajouter un champ "longueur" aux définitions de colonne d'un tableau, qui permettrait de générer automatiquement des formulaires pour les ajouts et les modifications : par défaut, un champ texte avec 'size="X%%" maxlength="Y"' : X est la largeur, et Y la longueur en nb de caractères.</div><div>Étapes pour reproduire:</div><div>Informations complémentaires:</div><div>Pièces jointes:</div></div></div>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé											
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:						
1954	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	06-09-06 11:27	21-04-08 14:24						
<table><tr><td>Rapporteur: robby</td><td>Plate-forme:</td></tr><tr><td>Assigné à: edsapw</td><td>OS:</td></tr><tr><td>Priorité: normale</td><td>Version:</td></tr></table>						Rapporteur: robby	Plate-forme:	Assigné à: edsapw	OS:	Priorité: normale	Version:
Rapporteur: robby	Plate-forme:										
Assigné à: edsapw	OS:										
Priorité: normale	Version:										

État: fermé		Version du produit: 1.2	
Build:		Résolution: résolu	
Projection: aucun			
ETA: aucun			
Typologie: Anomalie			
Phase: Qualification			
Résumé: possibilité d'intégrer une composante agenda			
Description: Le framework ne propose pas de composante calendrier. L'ensemble des jours de la semaine ne peut etre mis que sous forme de ligne dans un tableau, ce qui n'est pas tres intuitif pour l'utilisateur.			
Étapes pour reproduire:			
Informations complémentaires:			
Pièces jointes: agenda_.doc (37 KB) <i>02-10-06 16:30</i>			
agenda1.doc (31 KB) <i>05-10-06 09:17</i>			
Problématique de la prise de rendez.doc (44 KB) <i>09-10-06 15:19</i>			
Notes			
(0001291) robby 02-10-06 16:38	Paramétrage de l'agenda: -Possibilité d'afficher le nombre de mois. -Possibilité d'ouvrir une fenêtre lorsque l'on clique sur une journée. -Activer ou désactiver un journée (jours fériés, samedi, dimanche). -Désactiver une semaine. -Gestion de la prise de rendez-vous. - En pièce jointe format de calendrier possible.		
(0001302) robby 05-10-06 09:17	-les jours fériés (et fêtes légales) ne relèvent pas systématiquement de la France (pas de correspondance systématique avec le calendrier français. Ces jours varient en fonction des pays où les postes sont implantés. En ce qui concerne la possibilité d'activer ou désactiver une journée, il faudrait également disposer de cette facilité pour les journées où tous les créneaux sont remplis. (prises de rdv) S'agissant du graphisme du calendrier, il serait souhaitable d'avoir une présentation proche de l'image jointe(cf:agenda1.doc) (avec, entre autre, indication du n° de semaine).		
(0001319) robby 09-10-06 15:19	Problématique de la prise de rendez-vous avec les Services des Ambassades ou Consulats de France (cf: piece jointe Problématique de la prise de rendez-vous.doc)		